AR-300

Equilibrado diseño que combina un alto rendimiento kilométrico y manejabilidad, con bajos niveles de ruido. El neumático AR-300 se caracteriza por brindar un equilibrio perfecto entre confort y estabilidad.

PRESTACIONES

- Calificado como "M+S" para barro/nieve.
- Menor distancia de frenado sobre pavimento mojado.
- Menores niveles de ruido.
- Excelente respuesta y tracción en calzada seca y mojada.

USOS

- Pavimento

VELOCIDADES

- Rango H: hasta 210 Km/h
- Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar).
- La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).

Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada (pulgadas)	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
145/80 R13	75	T	387	3 1/2J - 4J* - 4 1/2J - 5J	145	562	151	572	
155/80 R13	79	T	437	4J - 4 1/2J* - 5J	157	578	163	588	
195/70 R14	91	T	615	5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J	201	630	209	640	

Fecha: 28/04/2025