ADVANCE AR-550

Diseño direccional construído con la exclusiva tecnología SST® - Safety Speed Technology - para un óptimo control y manejabilidad en altas velocidades. Con su agresivo diseño direccional e innovadora construcción brinda altas prestaciones a sus usuarios. Todas las medidas de Advance Ar-550 están discontinuas.

PRESTACIONES

- Exclusivo diseño de costados.
- Excelentes prestaciones a altas velocidades en superficies secas y mojadas.
- Bajo nivel sonoro para una conducción más placentera.
- Diseño de rodado direccional para conducción deportiva.

USOS

- Pavimento

VELOCIDADES

- Rango H: hasta 210 Km/h

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar).
- La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).

Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada (pulgadas)	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
185/65 R15	88	T/H	560	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	621	197	631	
195/50 R15	82	H/V	475	5 1/2J - 6J* -6 1/2J - 7J	201	577	209	585	
195/60 R15	88	H	560	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	615	209	625	
195/65 R15	91	H	615	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	635	209	645	
205/55 R15	88	H	560	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	607	223	617	
205/65 R15	94	T/H/V	670	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	209	647	217	657	
205/50 R16	87	H	545	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	612	223	620	
205/55 R16	91	V	615	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	632	223	642	
215/55 R16	93	V	650	7J - 6J - 6 1/2J - 7 1/2J	226	642	235	652	

Fecha: 28/04/2025