SENTIVA AR-360

El exacto equilibrio entre su confortable andar y su gran rendimiento kilométrico, lo convierte en el neumático elegido por los que buscan la perfección en el manejo. Su diseño garantiza un excelente rendimiento kilométrico y un andar muy confortable. La tecnología Dual Traction System le asigna una función a cada sector de la banda de rodamiento. Posee un diseño asimétrico.

PRESTACIONES

- Hombro exterior robusto que asegura un mayor agarre en curvas.
- Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua.
- Tres amplios canales longitudinales que optimizan la descarga del agua.
- Costilla exterior sólida para manejo preciso en rectas.

USOS

- Pavimento

VELOCIDADES

- Rango H: hasta 210 Km/h
- Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar).
- La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).

Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada (pulgadas)	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
165/70 R13	79	T	437	4J - 4 1/2J - 5J* - 5 1/2J	170	562	177	572	44
175/70 R13	82	T	475	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	576	184	586	44
175/65 R14	82	H	475	5J* - 5 1/2J - 6J	177	584	184	594	44
175/70 R14	84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	184	612	44
185/60 R14	82	H	475	5J - 5 1/2J - 6J - 6 1/2J	189	578	197	586	44
185/65 R14	86	T/H	530	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	596	197	606	44
185/55 R15	82	H	475	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	194	585	202	593	44
185/60 R15	84	H	500	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	603	197	611	44
185/65 R15	88	H	560	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	621	197	631	44
195/55 R15	85	H	515	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	595	209	603	44
195/60 R15	88	H	560	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	615	209	625	44
195/65 R15	91	H	615	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	635	209	645	44
205/55 R16	91	H	615	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	632	223	642	44

Fecha: 28/04/2025