

RANGE RUNNER AT/R



Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento. Los neumáticos FATE Range Runner poseen un diseño de banda de rodamiento apto para uso moderado en barro (mud) y nieve (snow). Esto significa que fueron diseñados para desempeñarse correctamente bajo estas condiciones y a la vez manteniéndose aptos para otros tipos de suelos y climas. Esta característica es equivalente a la marcación "M+S", la cual no se encuentra regulada, es una autocertificación del fabricante que no implica ningún tipo de garantía objetiva de rendimiento.



PRESTACIONES

- > Diseño robusto y agresivo
- > Banda de rodamiento con diseño optimizado⊗
- > Compuesto de alta resistencia a los cortes
- > Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados⊗
- > Desgaste parejo

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio
- > Mixtos

VELOCIDADES

- > Rango T: hasta 190 km/h
- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h

RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060		6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	248	750	263	764	65
LT 255/70 R16	115/112	T	1215/1120		6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	260	764	276	778	65
LT 265/70 R16	117/114	T	1285/1180		7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	272	778	288	792	65
LT 265/75 R16	123/120	R	1550/1400		7J - 7 1/2J* - 8J	267	810	283	826	80
265/65 R17	116	T	1250		7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	272	750	283	762	51
225/70 R17 C	108/106	S	1000/950		6J - 6 1/2J* - 7J	228	748	237	760	47
255/60 R18	112	T	1120		7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J - 9J	260	763	270	775	
265/60 R18	110	H	1060		7 1/2J - 8J* - 8 1/2J - 9J - 9 1/2J	272	775	283	787	
LT 215/80 R16	107	Q	975		6J* - 6 1/2J - 7J	222	744	235	757	60
LT 235/75 R15 [30x9.5 R15 LT]	110/107	R	1060/975		6J - 6 1/2J* - 7J	235	733	249	745	65
LT 255/75 R15 [31x10.5 R15 LT]	109	R	1030		6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	255	763	270	779	50
LT 215/75 R15	106	Q	950		5 1/2 - 6J* - 6 1/2 - 7J	216	703	229	715	65
225/70 R17 C	108/106	S	1000/950		6J - 6 1/2J* - 7J	288	748	237	760	47