

RANGE RUNNER AT/R



Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento.



PRESTACIONES

- > Diseño robusto y agresivo
- > Banda de rodamiento con diseño optimizadoⓧ
- > Compuesto de alta resistencia a los cortes
- > Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentadosⓧ
- > Desgaste parejo

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio
- > Mixtos

RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
LT 215/75 R15	106	Q	950		5 1/2J - 6 J* - 6 1/2J - 7J	216	703	229	715	65
LT 235/75 R15 [30x9.5 R15 LT]	110/107	R	1060/975		6J - 6 1/2 J* - 7J	235	733	249	745	65
LT 255/75 R15 [31x10.5 R15 LT]	109	R	1030		6 1/2J - 7J* - 7 1/2 J - 8J - 8 1/2J	255	763	270	779	50
LT 215/80 R16	107	Q	975		6J* - 6 1/2 J - 7J	222	744	235	757	60