

CARRETERA PLUS



Neumático de carga diseñado para asegurar óptimo desempeño en ejes de dirección y de arrastre en camiones, vehículos de transporte de pasajeros urbanos y de media distancia. Diseño con cinco costillas longitudinales para uso en pavimento.



PRESTACIONES

- > Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- > Seguridad superior.
- > Mayor rendimiento kilométrico.
- > Mas vida útil
- > Mayor profundidad de dibujo
- > Mayor capacidad de reconstrucción⊗

USOS

- > Pavimento
- > Tierra

VELOCIDADES

- > Rango K: hasta 110 km/h

RECOMENDACIONES

- > Aunque es posible su uso en todos los ejes, en caminos mejorados con ripio se aconseja su empleo solo en ejes no motrices.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
12.00 -20	152/147	K	3550/3075	8.50	-	313	1123	-	-	-
11,00- 22	151/147	K	3450/3075	8.5-22	-	308	1163	-	-	-
11,00- 20	149/145	K	3250/2900	8	-	294	1088	-	-	-
10.00 -20	146/142	K	3000/2650	7.50	-	285	1060	-	-	-
9.00 -20	141/136	K	2575/2240	7.00-20	-	273	1030	-	-	-

Fecha: 28/04/2025