

Neumático diseñado para un óptimo servicio en todos los ejes de camionetas, camiones o vehículos de tipo militar o para su uso todo terreno y fuera de camino. Diseño autolimpiente de tacos profundos que proporcionan excelente agarre y tracción en diversos tipos de superficie.

PRESTACIONES

USOS

- > Nieve
- > Arena
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Para uso en ejes motrices.

VELOCIDADES

- > Rango F: hasta 80 km/h
- > Rango G: hasta 90 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
-	132	G	2000	11.00-20 DIN	-	320	1024	-	-	-
-	129	F	1850	11.00-20 DIN	-	320	1024	-	-	-
-	123	F	1550	9.00-20 DIN	-	277	969	-	-	-
-	128	G	1800	9.00-20 DIN	-	277	969	-	-	-
-	138	F	2360	7.00-20	-	262	1029	-	-	-

Fecha: 14/12/2025