

# FATECARGO DR-400



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



## PRESTACIONES

- > Excelente rendimiento kilométrico
- > Bloques facetados con ángulos que evitan el atrape y la retención de piedras.
- > Carcasa de última generación. Permite más y mejores reconstrucciones.
- > Gran tracción y estabilidad en pavimento ante diversas condiciones climáticas.
- > Banda de rodamiento súper ancha.

## USOS

- > Pavimento

## VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h
- > Rango M: hasta 130 km/h

## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga

## GARANTÍAS



x2

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
315/80 R22,5	156/150	L	4000/3350	9.00	0	312	1076	3280	328	1096
275/80 R22,5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.50	276	1012	3105	287	1030
295/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	3185	313	1062
12 R22,5	152/148	L	3550/3150	9.00	8.25	300	1084	3306	309	1099
11 R22,5	148/145	L	3150/2900	8.25	7.50	279	1050	3200	287	1064

Fecha: 28/04/2025