3-GUÍAS (F-2)

Neumático de tres guías diseñado para uso en ejes delanteros de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinaria agrícola. Suave dirección y buena dirigibilidad del tractor gracias a sus bandas lisas con la central más alta y las profundas canaletas intermedias. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"

PRESTACIONES

- Alta protección contra penetración de rastrojos
- Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resitencia.
- Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

USOS

- Tierra
- Barro
- Fuera de Camino

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura			Ancho total mm	Diámetro total mm
6.00 -16	6	85	A7	515	4.0E	158	735	2164	8.5	52		
6.50 -16	8	94	A7	670	4.5E	173	761	2257	18	60		
7.50 -16	10	103	A7	875	5.5 F	203	808	2393	19	68		
7.50 -18	8	102	A7	850	5.5F	203	859	2529	11	56		
7.50 -18	10	106	A7	950	5.5 F	203	859	2529	11	68		
6.50 -20	6	96	A7	710	5.5 F	196	861	2552	18	48		
7.50 -20	10	109	A7	1030	5.5 F	203	909	2692	19	64		

Fecha: 28/04/2025