SD (F-3)

Neumático especialmente diseñado para su utilización en implementos de siembra directa y para uso sin cámara. El gran ancho de su sección le otorga excelentes cualidades de flotación.
"Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"

PRESTACIONES

- Gran capacidad de carga
- Alta protección contra penetración de rastrojos

USOS

- Tierra
- Barro

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura			Ancho total mm	Diámetro total mm
10.5/65 - 16 TL	10	123	A7	1550	W-8	274	755	2226	11	55		
11 L-16 TL	12	116	A7	1250	8	279	838	2465	11	64		
12.5 L-16 TL	12	128	A7	1800	W-10L ; 10LB	318	848	2487	8	52		
400/55 - 22.5 TL	16	152	A7	3350	22.5 x 13	404	1012	2975	9,5	52		
400/60 - 15.5 TL	18	152	A7	3350	AG 13.00	404	874	2563	9	85		
400/55 - 22.5 TL	20	156	A7	4000	22.5 x 13	404	1012	2975	9.5	72		

Fecha: 28/04/2025