

APLANADORA [C-1]



Neumático para uso en máquinas compactadoras. Construcción extra reforzada especialmente diseñada para soportar grandes cargas a bajas velocidades. Gran radio de rodado que logra una superficie muy plana y mayor ancho de sección que hacen de este neumático el de elección en el segmento. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Rodado liso.
- > Construcción reforzada.

USOS

- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A2: hasta 10 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
11.00 -20	18	169	A2	5800	8	293	1083	3137	-	120		

Fecha: 28/04/2025