GD-800 TWARON (R-1)

Especialmente diseñadas para el trabajo en campos recientemente desmontados. Tacos a 45° de gran poder autolimpiante. El diseño de su banda de rodamiento minimiza el patinamiento garantizando una baja resistencia a la rodadura disminuyendo el consumo de combustible.
"Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.

PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- Restilyng de laterales.
- Carcasa reforzada.
- Absorbedores de Twaron.

USOS

- Tierra
- Barro
- Fuera de Camino

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

RECOMENDACIONES

- Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- En los casos en que sea imprescindible, inflar a la máxima presión recomendada.
- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura			Ancho total mm	Diámetro total mm
23.1 -30	14	154	A7	3750	DW-20A	587	1707	5038	42	27		

Fecha: 28/04/2025