GD-79 TWARON (R-1)



Especialmente diseñadas para el trabajo en campos recientemente desmontados. Tacos a 45° de gran poder autolimpiante. El diseño de su banda de rodamiento minimiza el patinamiento garantizando una baja resistencia a la rodadura disminuyendo el consumo de combustible. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.



PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- > Diseño autolimpiante.⊗
- > Carcasa reforzada.
- > Absorbedores de Twaron.

USOS

- > Pavimento
- Barro
- > Fuera de Camino

VELOCIDADES

> Rango A7: hasta 35 km/h

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- En los casos en que sea imprescindible, inflar a la máxima presión recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)						
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura	Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
18.4-38	14	151	A7	3450	DW-16A	467	1755		41			
18.4-30	14	147	A7	3075	DW-16A	467	1552		41			

Fecha: 28/04/2025