

GD-700 (R-2)



Neumático de tracción con tacos extra profundos (R-2) helicoidales, diseñado para su uso en terrenos anegados o muy húmedos. Recomendado para su uso en plantaciones de arroz y caña de azúcar, donde se requiere alta flotación, autolimpieza y gran capacidad de tracción. No apto para uso en pavimento o caminos consolidados. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Muy buena tracción en caminos húmedos.
- > Diseño autolimpiante.⊗

USOS

- > Tierra
- > Pantanosos
- > Barro

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm		Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura					
14.9 -24	6	119	A7	1360	W-13	378	1305	3902	68	20			