

GD-900 (R-4)



Neumático con diseño de rodado tipo R-4 (tractor industrial), desarrollado para ruedas motrices de tractores industriales para trabajos en terrenos de baja sustentación o accidentados en severas condiciones de uso. Sus tacos anchos y profundos, con superposición en el centro de la banda de rodado, le otorga resistencia a roturas, cortes y desgarros. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Tacos profundos para obtener tracción extra. ⊗
- > Excelente resistencia a cortes desgarros y roturas.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h

GARANTÍAS



| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Dimensiones del neumático [mm] | | | Profundidad del dibujo mm | Presión de carga máxima | Ancho total mm | Diámetro total mm |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodadura | | | | |
| 19.5 L-24 | 12 | 151 | A7 | 3450 | DW-16 A | 495 | 1314 | | 28,5 | 34 | | |

Fecha: 28/04/2025