

GD-790 (R-3)



Neumático agrícola de tipo tracción para uso en implementos de transporte de granos por arrastre en combinación con tractor y máquina cosechadora. Su perfil R-3 de baja profundidad otorga una elevada superficie de contacto y una mayor flotación respecto de un neumático de tracción normal. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Muy buena tracción en caminos húmedos.
- > Optima tracción y agarre.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
23.1 -30 TL	12	151	A8	3450	DW-20A	587	1682	4948	28	25		
23.1 -30 TL	16	159	A8	4375	DW-20A	587	1682	4948	28	34		