AGRARIA (R-1)

Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos quebrados de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Excelente resistencia a cortes y desgarres y gran capacidad de tracción. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resitencia.
- Compuestos de rodado robustos para mayor duración en servicios.

USOS

- Tierra
- Barro
- Fuera de Camino

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

RECOMENDACIONES

- Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura			Ancho total mm	Diámetro total mm
16.9 -30	6	126	A7	1700	W-15L	429	1485	4401	39	18		
16.9 -30	8	132	A7	2000	W-15L	429	1485	4401	39	24		

Fecha: 28/04/2025