

NT (R-1)



Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Diseño de características similares al GD-79, con tacos reforzados en su centro, tornándolo apto para servicios en suelos secos o semiduros. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- > Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- > Diseño autolimpiante.⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm Diámetro total mm	
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
9.50 -24	10	113	A7	1150	W-8	241	1048	3124	33	40		
16.9 -24	8	129	A7	1850	W-15L	429	1333	3950	39	24		
16.9 -24	14	141	A7	2500	W-15L	429	1333	3950	39	40		
13.6 -28	6	117	A7	1285	W-12	345	1311	3895	37	22		